

## Produkt Code

# 4411/M42A

Solid Core Drier Shell

42mm ODS<br>PS = 45 bar - 470 PSI

CLASSIC



## Benutzen

Flüssigkeitsentwässerer der Kältemittellinie, bei denen der Austausch der entwässernden Elemente, so genannte Einsätze, erlaubt ist.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

## Produktdetails

<b>Anschlüsse ODS Ø [in.]</b>	-
<b>Anschlüsse ODS Ø [mm]</b>	42
<b>Patrontyp</b>	4490/A4490/B4490/AA4490/AB4490/BA4490/BB
<b>Patronenanzahl</b>	1
<b>Nominaler rauminhalt [cm³]</b>	800
<b>PS[bar]</b>	45
<b>MWP [psi] (1)</b>	470
<b>TS[°C] min.</b>	-40
<b>TS[°C] max.</b>	+80
<b>Verpackung</b>	1

## Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung